VIDEO GAMES MONITORS

CA&G

La C.A.& G. Elettronica attraverso le tecnologie più avanzate, una competenza raggiunta in anni di lavoro nel settore della visualizzazione delle immagini, una qualità che mantiene e sviluppa il consenso dei suoi Clienti, studia, progetta e costruisce prodotti che rappresentano la giusta "soluzione" ai Vs. "problemi".

Le schede video autoalimentate che la C.A.& G. ha sviluppato possiedono alcune caratteristiche che è opportuno ricordare:
il circuito stampato è realizzato in vetroresina a doppia faccia con foro metallizzato e quindi più affidabile contro urti, sollecitazioni, vibrazioni, ecc...

È dotato di una protezione limitatrice dell'emissione dei raggi X che misurando la corrente di raggio del cinescopio e intervenendo ogni qualvolta si supera la soglia di rischio, limita l'emissione dei raggi X ed evita gli spikes luminosi dannosi per il cinescopio.

Sono state applicate tecnologie che solitamente C.A.& G. usa nel settore professionale.
In particolare sono stati curati gli stadi di sincronizzazione verticale ed orizzontale e lo stadio di potenza, consentendo al monitor di lavorare, anche in presenza di sollecitazioni termiche, senza problemi e senza bisogno di ventilatori.
La preselezione dei sincronismi è automatica. Non sono necessari interventi manuali.

L'alimentatore switch-mode, avvalendosi delle caratteristiche della configurazione "master-slave", garantisce il perfetto funzionamento anche in condizioni di tensioni di rete precarie. È dotato di varie protezioni (corto circuito, sovraccarico, ecc...) che entrano in funzione in caso di anomalie.

Abbiamo così ottenuto: AFFIDABILITÀ - DURATA - ROBUSTEZZA

N.B.: L'immagine può essere regolata e centrata attraverso un modulo estraibile che viene fornito a parte.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CRT		28", 110° deflection angle, 0,80 mm trio pitch
Video input signal		Separate, RGB linear 1÷5 Vpp
Sync. input signal		H/V composite or separate 1,5÷5 Vpp negative or positive
Horizontal frequency		15,625 KHz ± 0,3 KHz
Vertical frequency		49÷61 Hz
Bandwidth		12 MHz ± 3 dB
Input connector		6 pins AMP connector
Temperature	Storage Operating	-40° C to 65° C 0° C to 40° C ambient
Power supply		220 VAC ± 15%, 50/60 Hz
Power consumption		120 W
Dimensions	(W x H x D)	654 x 528 x 535 mm
Weight		36 Kg

VI 2800

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CRT		21", 90° deflection angle, 0,78 mm trio pitch 25", 110° deflection angle, 0,82 mm trio pitch
Video input signal		Separate, RGB linear 1÷5 Vpp
Sync. input signal		H/V composite or separate 1,5÷5 Vpp negative or positive
Horizontal frequency		15,625 KHz ± 0,3 KHz
Vertical frequency		49÷61 Hz
Bandwidth		12 MHz ± 3 dB
Input connector		6 pins AMP connector
Temperature	Storage Operating	-40° C to 65° C 0° C to 40° C ambient
Power supply		128 VAC ± 15%, 50/60 Hz (21") 220 VAC ± 15%, 50/60 Hz (25")
Power consumption		70 W (21") 100 W (25")
Dimensions	(W x H x D)	542 x 443 x 461 mm (21") 592 x 480 x 499 mm (25")
Weight		25 Kg (21") 31 Kg (25")

N.B. Disponibili in versioni flat screen
N.B. *Available flat screen versions.*

VI 2100 and VI 2500

VI 1400 and VI 2000

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CRT		14", 90° deflection angle, 0,51 mm trio pitch 20", 90° deflection angle, 0,78 mm trio pitch
Video input signal		Separate, RGB linear 1÷5 Vpp
Sync. input signal		H/V composite or separate 1,5÷5 Vpp negative or positive
Horizontal frequency		15,625 KHz ± 0,3 KHz
Vertical frequency		49÷61 Hz
Bandwidth		12 MHz ± 3 dB
Input connector		6 pins AMP connector
Temperature	Storage Operating	-40° C to 65° C 0° C to 40° C ambient
Power supply		128 VAC ± 15%, 50/60 Hz
Power consumption		60 W (14") 70 W (20")
Dimensions	(W x H x D)	372 x 312 x 352 mm (14") 512 x 409 x 467 mm (20")
Weight		13,5 Kg (14") 17,5 Kg (20")

C & S associati VICENZA * Tipolitografia SOSO

	VI 1400		VI 2000		VI 2100		VI 2500		VI 2800	
	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.	mm.	inch.
A	331	13.03	467	18.38	477	18.78	450	17.71	535	21.06
B	271	10.67	396	15.6	406	15.98	360	14.17	—	—
C	300	11.81	409	16.1	419	16.5	473	18.62	528	20.78
D	284	11.18	393	15.472	403	15.86	458	18.03	508	20
E	372	14.64	512	20.157	522	20.55	600	23.62	654	25.74
F	198	7.79	280	11.024	280	11.02	280	11.02	—	—
G	78	3.07	107	4.212	112	4.41	152	5.98	—	—
H	78	3.07	96	3.77	101	3.97	94	3.70	—	—
K	144	5.67	200	7.874	200	7.87	270	10.63	—	—
L	8	0.315	8	0.315	8	0.315	8	0.315	8	0.315
M	20	0.787	20	0.787	20	0.787	20	0.787	20	0.787
N	356	14.01	494	19.448	504	19.84	584	22.99	634	24.96

SPAGNA
CARIOLATO ELETTRONICA S.A.
Bocangel, 4 LOCAL 4
28028 MADRID
Tel. 091-2559134 Fax 091-3557433

GRAN BRETAGNA
D—TEK (UK) Ltd.
Wettern House, 56 Dingwall Road,
Croydon, CR 0 0 XH
Tel. 071-7377333 Fax 071-7339840

GERMANIA
ELIMEX Gmbh
Witschelstrasse, 73
8500 Nürnberg 80
Tel. 0911-328000 Fax 0911-328076

SVIZZERA
JACQUIER + LEHMANN SA/AG
Hauptstrasse, 33
3186 DUEDINGEN/GUIN
Tel. 037-433444 Fax 037-433747

CA&G Elettronica spa
36073 Cornedo
Via Tezze, 20/A
(Vicenza) Italia

C. P. 21 Cornedo (VI)
Tel. 0445/951488 (10 linee r.a.)
Telex 481626 CARIO I
Fax 0445/953703